

## HOBEL- UND WERKBANK MODELL 25

Die **Arbeitsplatte** ist aus gedämpftem, massivem Rotbuchenholz, in durchgehenden Längen zahnverleimt und mit Leinöl imprägniert.

Die seitliche **Parallelspannzange** aus massiven Guss- und Stahlelementen mit zwei Rundführungsstangen und Trapezgewindespindel aus hochwertigem Stahl sorgt für paralleles Spannen. Gegen Mehrpreis sind dazu Winkelspann- und Ambossbacken zum Halten von Kleinteilen, Draht und Blech lieferbar.



Das **kräftige Stahlrohr-Untergestell** aus 60 mm Vierkantrrohr garantiert sichere Standfestigkeit. Die Gestellfüße sind mit Kunststoffbuchsen zur Schonung des Fußbodens versehen. Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten erhält ein Fuß eine Tarierschraube. Die Gestellfarbe ist serienmäßig sepiabraun RAL 8014. Andere Farben auf Anfrage.



**Höhenverstellung stufenlos** (Mehrpreis) durch Rohr-in-Rohr-Führung mit 2 Möglichkeiten:

- bei gelegentlichem Höhenwechsel über **Langlöcher** durch Lösen der Schrauben und Anheben/Absenken der Arbeitsplatte durch 2 Personen oder
- bei häufigem Höhenwechsel über **Gewindespindel** mit Handrädern.

### Technische Daten:

Plattenlänge	ohne Spannzange mit Spannzange	1300 mm 1620 mm	 <p>Modell 25 P</p>
Plattentiefe	Einzelbank (25 P) Doppelbank (25PZ)	650 mm 1100 mm	
Plattenstärke		50 mm	 <p>Modell 25 PZ</p>
Höhe bis Oberkante Arbeitsplatte		750 mm	
oder stufenlos höhenverstellbar von		700-900 mm	
max. Spannweite der Spannzange		120 mm	
Länge Spannstock Gr. 1		250 mm	

### Preise (Nettopreise zzgl. 19 % MwSt und Versand):

Modell 25 P	ohne Bankhakenlochreihe	397,00 EUR
Modell 25 PZ	ohne Bankhakenlochreihe	804,00 EUR
1 Paar Winkelspann- und Ambossbacken		32,00 EUR
Höhenverstellung über Langlöcher		68,00 EUR
Höhenverstellung über Gewindespindel		178,00 EUR